

处理器系统	CPU	Intel®Atom®Celeron®J1900
	BIOS	AMI BIOS
内存	技术	DDR3L-1333MHz
	插槽	N/A
	最大容量	板载 4GB (可选 2GB/8GB)
显示	图像控制器	Intel®HD Graphics
	HDMI	1
	VGA	1
	eDP/LVDS	1
存储	SATA	1, 6.0Gb/s
	mSATA	1
	eMMC	预留, 可选 64GB/128GB
扩展	M.2	1, E Key@2230 (支持 Wifi/BT)
	Mini PCIE	1, 全高, 支持 4G
前出 I/O	以太网	2 个千兆网络
	USB	1 个 USB3.0, 3 个 USB2.0
	HDMI	1
	VGA	1 (可选)
内部连接器	LVDS/eDP	1 (LVDS 18/24bit 双通道)
	USB2.0	2 (其中一组为复用信号)
	Audio	Line-in、Line-out、MIC
	COM	2 或 4 个 (COM1、COM2 为 9 线制, 支持 422/485)
	GPIO	8
	扩展接口	PCIe x1*1, COM*2, SATA*1, LPC*1, SMBus*1, I2C*1, PWR_BTN*1, RST*1, PLT_RST*1
其他	风扇	2Pin 风扇 (+5V)
	LED	PWR、HDD
	看门狗	Integrated in super I/O, 1 to 256 sec/min
系统支持	Windows	Win7, Win8.1, Win10
	Linux	Ubuntu
	其他	更多操作系统支持, 请联系铂盛科技
电源	输入电压	DC12V
机械参数	尺寸	146mm*102mm*1.6mm (长 x 宽 x 厚)
环境参数	工作温度	0°C to+60°C
	贮存温度	-40°C to+85°C
	相对湿度	95%@60°C (无凝露)